

PREDVLEKE TRIVAL ZA VLEKO KABLOV PO KABELSKIH KANALIH

Predvleka je izdelana iz steklo-epoksi kompozitnega jedra, ki je nato zaradi boljših drsnih lastnosti in dodatne mehanske zaščite še prevlečena s posebno plastiko. Velika togost v vzdolžni in elastičnosti v prečni smeri je izkoriščena kot izreden pripomoček pri vlečenju in vpeljevanju kablov po ceveh in zato prirejenih kanalih.

Predvleke izdelujemo v treh različnih premerih ($\varnothing 11$ mm, $\varnothing 8$ mm in $\varnothing 6$ mm), ter jih v dolzinah po želji kupca navijemo na odgovarjajoče kolute. Konci predvleke so opremljeni z odgovarjajočimi priključki. Predvleke lahko z odgovarjajočimi spojnicami tudi spajamo. Uporabnost predvlek je v vseh vremenskih pogojih (od -20 °C do +50 °C).

Možnost nabave:

- ⦿ u kompletu: predvleka v dolžini po želji kupca, navita na kovinski kolut, s priborom
- ⦿ samo predvleka v dolžini po želji kupca

TRIVAL COMPOSITE DRAW RODS FOR CABLE INSTALLATION

The TRIVAL composite draw rod for cable installation consists of a pultruded glass - epoxy core and a special plastic coating for better slipping properties and mechanical resistance. Having high longitudinal tensile strength and transversal elasticity, it is a perfect tool for installation of cables in conduits and channels.

The draw rods are produced in three diameters ($\varnothing 11$ mm, $\varnothing 8$ mm in $\varnothing 6$ mm). They are wound on corresponding coils in lengths, depending on customer's requirement. The rod ends are equipped with suitable attachments. Individual rods can also be mutually connected by means of suitable connectors. The rods can be used in all weather conditions (from -20 °C to +50 °C).

Purchasing options:

- ⦿ complete set: rod in desired length, wound on metallic coil, with kit
- ⦿ only rod in desired length

PREDVUČA TRIVAL ZA PREDUVLAČENJE KABELA SA PRIPADAJUĆIM SPOJNICAMA

Predvuča je napravljena iz kompozitne (staklo-epoksi) jezgre, koja je zbog boljih kliznih osobina i dodatne mehaničke zaštite prevučena sa posebnom plastikom. Predvuča ima veliku rigidnost u uzdužnom i veliku elastičnost u prečnom smjeru. Zbog tih karakteristika predvuča je izvanredno pomagalo vučenju i uvlačenju kablova po cijevima i kanalima.

Predvuča proizvodimo u 3 različita promjera ($\varnothing 11$ mm, $\varnothing 8$ mm i $\varnothing 6$ mm) i u dužinama po želji kupaca. Predvuča može biti namotana na metalnom kolutu. Konci predvuče su opremljeni sa odgovarajućim priključcima. Predvuča može se i spajati sa odgovarajućim spojnicama. Predvuča može se koristiti u svim vremenskim uslovima i na temperaturama od -20°C do +50°C.

Opcije:

- ⦿ u kompletu: kolut sa predvučem i priborom u dužini po želji kupaca
- ⦿ samo predvuča u dužini po želji kupaca

premer predvleke rod diameter promjer predvuče	dolžina predvleke rod length dužina predvuče	premer koluta coil diameter promjer koluta	masa kompleta weight of complete set masa kompletata
11 mm	150 - 250 m	1.200 mm	50 - 74 kg
11 mm	40 - 150 m	1.000 mm	34 - 50 kg
8 mm	30 - 100 m	800 mm	13 - 19 kg
6 mm	10 - 80 m	600 mm	8 - 11 kg

